

国交省の建設機械の追加指定

低騒音型発動発電機 ヤンマー建機、デンヨー等15型式

国土交通省では3月29日付けで、「低騒音型建設機械」として、発動発電機15型式を含む合計40型式の追加指定を行い、同日付けで、告示しました。今回指定分を含めた累計では6,699型式となりました。そのうち、発動発電機の累計では1,105型式となりました。

今回「低振動型建設機械」の申請はありませんでした。累計は35型式と変更はありませんでした。

同省では、建設工事に伴う騒音・振動対策として、騒音・振動が相当程度軽減された「低騒音型建設機械」及び「低振動型建設機械」を3か月毎に型式指定を行っています。建設工場の現場周辺的生活環境の保全と建設工場の円滑な施工を図ることを目的として、平成9年から実施しています。

国土交通省では3月29日付けで、第3次基準値に適合した「排出ガス対策型建設機械」として、空気

圧縮機4型式、小型バックホウ1型式、合計5型式の追加指定を行いました。併せて、同日付けで、告示しました。今回指定分を含めた累計では842型式となりました。そのうち、第3次基準値適合の排出ガス対策型空気圧縮機の累計では126型式となりました。

今回、第3次基準値に適合した「排出ガス対策型発動発電機」の申請はありませんでした。前回までに型式指定を受けていた累計は259型式となっています。第3次基準値に適合した「排出ガス対策型原動機」、「排出ガス対策型黒煙浄化装置」はそれぞれ申請がありませんでした。前回までに型式認定を受けていた累計はそれぞれ80型式、23型式となっています。

同省では、建設現場の作業環境の改善、機械施工が大気環境に与える負荷の低減を目的として、第3次基準値適合の排出ガス対策型建設機械の型式指定を、平成18年から実施しています。型式指定と併せて、排出ガス対策型建設機械に搭載される「排出ガス対策型原動機」、「排出ガス対策型黒煙浄化装置」の型式認定もそれぞれ行っています。

低騒音型発動発電機（15型式）

型 式	諸 元	申 請 社 名	超低騒音型
YDG250VS-5E-W	定格容量 2.0 kVA	ヤンマー建機株式会社	○
YDG250VS-6E-W	定格容量 2.5 kVA	ヤンマー建機株式会社	○
YDG300VS-5E-W	定格容量 2.7 kVA	ヤンマー建機株式会社	○
YDG300VS-6E-W	定格容量 3.0 kVA	ヤンマー建機株式会社	○
YDG350VS-5E-W	定格容量 3.0 kVA	ヤンマー建機株式会社	○
YDG350VS-6E-W	定格容量 3.3 kVA	ヤンマー建機株式会社	○
YDG500VS-5E-W	定格容量 4.0 kVA	ヤンマー建機株式会社	○
YDG500VS-6E-W	定格容量 4.8 kVA	ヤンマー建機株式会社	
YDG600VST-5E-CW	定格容量 4.7 kVA	ヤンマー建機株式会社	
YDG600VST-5E-W	定格容量 4.7 kVA	ヤンマー建機株式会社	
YDG600VST-6E-CW	定格容量 5.6 kVA	ヤンマー建機株式会社	
YDG600VST-6E-W	定格容量 5.6 kVA	ヤンマー建機株式会社	
GE-6005TP	定格容量 5.0 kVA	デンヨー(株)	
GE-6006TP	定格容量 6.0 kVA	デンヨー(株)	
HPG2300i	定格容量 2.3 kVA	(株)ワキタ	○

第3次排出ガス対策型空気圧縮機（4型式）

申 請 社 名	分 類	型 式	諸 元
北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDSG290LVR-5C5	吐出量 (m3/min), 吐出圧力 (MPa) 9.3, 1.03
北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDSG290LVRC-5C5	吐出量 (m3/min), 吐出圧力 (MPa) 9.3, 1.03
北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDSG290LVRD-5C5	吐出量 (m3/min), 吐出圧力 (MPa) 9.3, 1.03
北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDSK930LDP-5C5	吐出量 (m3/min), 吐出圧力 (MPa) 29.7, 2.0